

MAXWALD Rücke-Seilwinden mit Zugleinenbedienung

...die mit der SCHEIBENBREMSE!

Ausstattung/Typ	A300	A300S	A400S/A4000	A501	A501S	A516S	A611S
Zugleistung 1. Seillage	4,5to	4,5to	5,0to	6,5to	6,5to	6,5to	7,0to
Rückeschild, Kettenfallen u. Fahrerschutzgitter;	1,0x0,5m	1,4x0,5m	1,4x0,6m	1,4x0,5m	1,5x0,7m	1,5x0,7m	1,6x0,7m
Bremse / Totmannschaltung	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Seilfassung bis	100m/8mm 70m/9mm 50m/10mm	100m/8mm 70m/9mm 50m/10mm	100m/8mm 70m/9mm 50m/10mm	100m/10mm 80m/11mm	100m/10mm 80m/11mm	160m/10mm 130m/11mm	110m/10mm 90m/11mm
Stahlseil mit Seilendstück	50m/9mm	50m/9	50m/10mm	80m/11mm	80m/11mm	80m/11mm	80m/11mm
Seilspulvorrichtung						ja, SERIE	
Preis mit Zugleinenbedienung							
Wunschausrüstungen/Optionen							
Rückeschildverbreiterung je 10 cm							
Untere Seileinlaufrolle (f. seitlichen Zuzug)							
Untersetzungsgetriebe (2. Seilgeschwindigkeit – 40%)							
Hydraulikzylinder f. Kupplungsbetätigung Var. 0 / Bedienung über Steuergerät, jedoch auch über Zugleine möglich							
Seileinlaufbremse mechanisch							
Gelenkwelle							
Antrieb über Hydraulikmotor* inkl. Adapter für Hoflader, Bagger, Raupe,... (Gegenstück muss beigestellt werden)							

*Zugleistung und Seileinzugsgeschwindigkeit, abhängig von Literleistung und Druck vom Trägerfahrzeug!

Fahrzeughydraulik: erforderlich sind **mindestens 40 Liter / 180 bar!**
Preis kann eventuell variieren!



MAXWALD Rücke-Seilwinden funkvorbereitet

...die mit der SCHEIBENBREMSE!

Ausstattung/Typ	A4000 Var. IV	A501S Var. IV	A516S Var. 4	A611S Var. 4	M2000 Premium
Zugleistung 1. Seillage	5,0to	6,5to	6,5to	7,0to	6,5to
Rückeschild mit Kettenfallen u. Fahrerschutzgitter	1,4xhoch	1,5x0,7m	1,5x0,7m	1,6x0,7m	1,7x0,75m
Bremse (Totmannschaltung)	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Seilfassung bis	100m/8mm 70m/9mm 50m/10mm	100m/10mm 80m/11mm	160m/10mm 130m/11mm	110m/10mm 90m/11mm	160m/10mm 130m/11mm
Stahlseil verdichtet mit Seilendstück	50m/10mm	80m/11mm	80m/11mm	80m/11mm	80m/11mm
Seilspulung			ja, SERIE		ja, Serie
mit elektro-hydr. Bedienung Var. IV, funkvorbereitet, inkl. Kabelfernbedienung					
Seileinlaufbremse/hydr. Seilausstoß inkl. 2. Speicher* (siehe Seite 2)					
FUNKANLAGE Hetronic, Last ziehen, Bremse lösen, STOTTERBREMSE; (Seite7)					
Wunschausrüstungen/Optionen					
Rückeschildverbreiterung je 10cm					
Untere Seileinlaufrolle (f. seitlichen Zuzug)					
Schutzbügeln seitlich (verzinkt, 2 Stück)					
Gelenkwelle					
Antrieb über Hydraulikmotor* inklusive Adapter für Hoftrac, Bagger, Raupe,... (Gegenstück muss beigelegt werden)					

*Zugleistung und Seileinzugsgeschwindigkeit, abhängig von Literleistung und Druck vom Trägerfahrzeug!

Fahrzeughydraulik: erforderlich sind **mindestens 75 Liter / 200 bar!**
Preis kann eventuell variieren!

