

VORTEILE MAXWALD Ruckezangen

MAXWALD Ruckezange Standard 1 (S1)



Die Zange ist mittels einer Kette am Anbaubock aufgehängt.
Eine vierfach verstellbare Aufhängung und – **besonders wichtig** - die **UNTERE ZUGKETTE** erhöht die Standfestigkeit und verhindern ein Aufbäumen des Trägerfahrzeuges auch bei großen, schweren Lasten.

Das Rückeschild am Anbaubock ist von der Mitte aus beidseitig abgeschrägt und eignet sich daher ideal zum Heben in Rückegassen, Poltern und Stapeln von Holz. Durch das geringe Gewicht ist die STANDARD 1 auch für den Frontladereinsatz geeignet.

Empfohlen wird die Verwendung eines hydraulischen Oberlenkers.

Höchste Materialgüte, Bronzebuchsen bei den beweglichen Verbindungen, groß dimensionierter Zylinder,...

Garantieren Langlebigkeit und Wartungs-/Verschleißfreiheit!

Als Option ist diese Ruckezange auch mit einem endlos ROTATOR und/oder EURO-Aufnahme erhältlich – siehe Foto.



MAXWALD Ruckezange MAMMUT



Dieses sehr robuste Gerät ist für **STARKHOLZRÜCKUNG** konzipiert. Durch die kompakte und übersichtliche Bauweise, den nahen Anbau am Schlepper, dh optimale Gewichtsverteilung und die hydraulisch schwenkbare Zange (Schwenkpunkt Zangenkopf) ist ein bequemes und rationelles Arbeiten auch mit allen übrigen Stamm- und Kurzholzklassen möglich.

Die Greifarme sind ideal zum Sortieren!