

## MAXWALD Seilwinden-Aufbauten

Montagevarianten:

„eingehängt in Anhängervorrichtung“ oder  
„rahmenfeste Frontmontage“.

- für Erstausrüstung
- zum Nachrüsten

Bei den angebotenen **SEILWINDEN** handelt es sich um:

- ▶ **Industrierausführungen**, die auf Grund der weitaus **stabileren Bauweise** mit den handelsüblichen Seilwinden für Geländefahrzeuge nicht vergleichbar sind.
- ▶ Seilwinden die zweifach durch einen **Thermo- und Überlast-Schutz** abgesichert sind.
- ▶ Ausrüstung mit **Seildruckplatte** - für kompakte Seilwicklung, hält das Seil kompakt auf der Trommel
- ▶ Ausrüstung mit **hochverdichteten Stahlseilen** – mit Endmarkierung und Haken – entsprechend Feuerwehrvorschrift bzw. um die vom TÜV geforderte Seilbruchlast zu gewährleisten.
- ▶ Seilwinden sind TÜV-/GS-geprüft und CE-gekennzeichnet.



Die automatischen **SEILSPULVORRICHTUNGEN** garantieren optimale Seilwicklung, egal aus welcher Richtung eingeseilt wird. Es erhöht sich dadurch die Einsatzsicherheit und Lebensdauer des Seiles erheblich. Außerdem ist mit dieser Vorrichtung auch ein seitlicher Zuzug von bis zu 45° möglich!

Nicht zu verwechseln mit einfachen Rollenseilfenstern.

Der **ANBAU / MONTAGE** ist fahrzeugabhängig und wird von uns entsprechend nationaler und internationaler Qualitäts- und Sicherheitsnormen durchgeführt. TÜV-Abnahme auf Wunsch!

Die Montage erfolgt bei uns in Ohlsdorf (Oberösterreich) und dauert, abhängig von Fahrzeug und Anbauvariante ca. 2-5 Tage.

**Um ein detailliertes Angebot erstellen zu können, benötigen wir die genaue Fahrzeugtype!**

**Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!**