

VORTEILE MAXWALD Profi Getriebeseilwinden

Antrieb über Schnecken- und Stirnradgetriebe



Der Trommelantrieb erfolgt über ein ruhiglaufendes Getriebe. Die Zahnräder laufen im Ölbad, das Getriebe ist dadurch weitgehend wartungs- und verschleißfrei.

Lamellenbremse und Lamellenkupplung



Ermöglichen exakte Steuerung der Winde - kein Nachlassen der Last, kein Nachlaufen der Trommel, leichter Seilauszug. Die Kupplung ist selbstnachstellend.
Öffnen der Bremse jederzeit möglich (auch wenn Antrieb unterbrochen)!

Seilverteiler und Seileinlaufbremse



Ersetzen einen hydraulischen Seilturm und garantieren:

- **optimale Seilwicklung** durch Seilverteiler und Position der Trommel in Zugrichtung.

Dadurch wird das Seil geschont und die Lebensdauer verlängert.

Eine zusätzliche hydraulische **Seileinlaufbremse** (OPTION) sorgt für straffe Seilwicklung, auch beim „Bergabseilen“. Bremse öffnet und schließt automatisch.

- **optimale Einzugshöhe**, d.h. gute Standfähigkeit

Hohe Zugkraft durch großen Trommelkern-Durchmesser

Durch diese Konstruktion wird das Seil geschont, d.h. es liegen nur wenige Seillagen übereinander und der Kraftverlust von innerer zu äußerer Seillage wird minimiert.

Geringes Eigengewicht



Durch robuste Stahlkonstruktion aus hochwertigsten Materialien. Der nahe ANBAU am Schlepper (Getriebe liegt zwischen den Hinterrädern) ermöglicht optimale Standfähigkeit und beste Geländegängigkeit auch bei schweren Fahren.

Sonderanfertigungen



Breitere bzw. höhere Rückeschilder, Doppeltrommel, weitere Kettenhalterungen /-fallen sind kein Problem. Dh Sie erhalten auf Wunsch eine „maßgeschneiderte“, genau auf Ihre Anforderungen abgestimmte Seilwinde.

Sie haben Fragen? – Einfach bei uns melden! Gerne informieren wir Sie!